



QUADRO COM ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

TAMPO -
 MADEIRA AGLOMERADA, ESPESSURA DE 25 mm, REVESTIDA EM AMBAS A FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO, NA COR CRISTAL.
 BORDA FRONTAL COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM ERGOSOFT 180°, MACIÇO, EM COR SEMELHANTE À DO LAMINADO MELAMÍNICO, MARCA TECNOFRIS, OU SIMILAR.
 BORDAS LATERAIS E POSTERIORES COM ACABAMENTO RETO EM FITA DE PVC, e=1,5 mm, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM COR SEMELHANTE À DO LAMINADO MELAMÍNICO, MARCA TECNOFRIS, OU SIMILAR.
 PASSA CABOS EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO DE 70 mm, COMPOSTOS DE TAMPA E ANEL DE REVESTIMENTO EM COR SEMELHANTE AO LAMINADO MELAMÍNICO.
 RASGO PARA PASSAGEM DE FORMULÁRIO CONTÍNUO - ACABAMENTO EM FITA PVC, e=1,5 mm, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, EM COR SEMELHANTE AO LAMINADO MELAMÍNICO.

PAINEL FRONTAL -
 MADEIRA AGLOMERADA, 18 mm, REVESTIDA, EM AMBAS AS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO, NA COR CRISTAL.
 BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, e=1,5 mm, NA COR SEMELHANTE À DO LAMINADO MELAMÍNICO, MARCA TECNOFRIS, OU SIMILAR, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT.
 CALHA HORIZONTAL, PINTADA EM COR SEMELHANTE AO LAMINADO MELAMÍNICO, COM SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA, TELEFÔNICA), EM CHAPA DE AÇO # 18 (1,2 mm) DE ESPESSURA, FIXADO À CALHA ATRAVÉS DE ENCAIXE EM QUALQUER POSIÇÃO.

PAINEL DIVISÓRIO LATERAL -
 MADEIRA AGLOMERADA, 25 mm, REVESTIDA, EM AMBAS AS FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO, NA COR CRISTAL.
 BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, e=1,5 mm, NA COR SEMELHANTE À DO LAMINADO MELAMÍNICO, MARCA TECNOFRIS, OU SIMILAR, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT.
 PASSA CABOS EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO DE 70 mm, COMPOSTO DE TAMPA E ANEL DE REVESTIMENTO EM COR SEMELHANTE AO LAMINADO MELAMÍNICO.
 CALHA HORIZONTAL, PINTADA EM COR SEMELHANTE AO LAMINADO MELAMÍNICO, COM SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA, TELEFÔNICA), EM CHAPA DE AÇO # 18 (1,2 mm) DE ESPESSURA, FIXADO À CALHA ATRAVÉS DE ENCAIXE EM QUALQUER POSIÇÃO.

PÉ ESTRUTURAL -
 TUBOS DE AÇO, SEÇÃO QUADRADA 30 X 30 mm (PERFIL SUPERIOR) E SEÇÃO RETANGULAR 30 x 50 mm (PERFIL INFERIOR), EM CHAPA #18, COM FECHAMENTOS LATERAIS REMOVÍVEIS, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO #22, EM COR SEMELHANTE À DO LAMINADO MELAMÍNICO.
 TRAVAMENTO INFERIOR COM REBITES DE REPUXO DE AÇO m8.

PÉ CENTRAL -
 CHAPA DE AÇO #18, DOBRADA, e= 1,2 mm, COM FECHAMENTO FRONTAL REMOVÍVEL EM CHAPA DOBRADA DE AÇO #22, e=0,75 mm, EM COR SEMELHANTE À DO LAMINADO MELAMÍNICO E VÃOS SUPERIOR E INFERIOR PARA PASSAGEM DA CANALETA.
 ESTRUTURA INFERIOR COM REBITES DE REPUXO DE AÇO m8.

GAVETEIRO -
 GAVETAS EM AÇO #22, e=0,75 mm DOBRADAS E SOLDADAS ATRAVÉS DE ELETROFUSÃO, COM FRENTE EM MADEIRA AGLOMERADA, BORDAS RETAS, e=18 mm, REVESTIDA, EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO, NA COR CRISTAL.
 BORDAS RETAS COM FITA DE PVC, e= 1 mm, NA COR SEMELHANTE À DO LAMINADO MELAMÍNICO, MARCA TECNOFRIS, OU SIMILAR, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT.
 PUXADORES DO TIPO ZAMAK, NIQUELADOS, REDONDOS COM FORMA CÔNCAVA, COM, APROXIMADAMENTE, 130 mm.
 CORREDIÇAS DE AÇO, ROLDANAS EM NYLON E EIXOS EM AÇO.
 FECHADURA LOCALIZADA NA FRENTE DA GAVETA SUPERIOR COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DE 02 GAVETAS, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS.
 ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA, 18 mm, REVESTIDA, EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO, NA COR CRISTAL E BORDAS RETAS EM FITA DE PVC, e=1,5 mm.
 TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA, 25 mm, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO, NA COR CRISTAL, COM BORDA FRONTAL COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM ERGOSOFT 180°, MACIÇO, EM COR SEMELHANTE À DO LAMINADO MELAMÍNICO, MARCA TECNOFRIS, OU SIMILAR, E BORDAS LATERAIS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC, e=1,5 mm, NA COR SEMELHANTE À DO LAMINADO MELAMÍNICO, MARCA TECNOFRIS, OU SIMILAR, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT.

PROTEÇÃO TRASEIRA PARA MONITOR (DEFLETOR) -
 CHAPA DE AÇO #18, PERFURADA, e=1,2 mm, CALANDRADA, COM 2 SUPORTES PARA FIXAÇÃO (PARAFUSO BORBOLETA) NO TAMPO DA MESA, EM COR SEMELHANTE À DO LAMINADO MELAMÍNICO.



GUICHÊS DE ATENDIMENTO
 Anexo II do Termo de Referência

SGS - COORD. DE MANUTENÇÃO E OBRAS
 SEÇÃO DE PROJETOS